

## Консольное приложение для[...]

10/29/2024 20:05:43

FAQ Article Print

<b>Category:</b>	База знаний (FAQ)::Работа ПО АСКОН в ОС Linux	<b>Last update:</b>	01/28/2022 19:45:37
<b>State:</b>	public (all)		

### Keywords

kActivation, Sentinel, HASP, linux, terminal, cli

### Problem (public)

kActivation\_cli консольное приложение для работы с ключами Sentinel HASP (только для ключей АСКОН) в ОС семейства Linux и в ОС Windows.

### Solution (public)

Для ОС семейства Linux (только x86\_x64) [1]kActivation\_cli.tar  
Библиотеку libhasp\_linux\_x86\_64\_46707.so добавить в каталог /lib

Для ОС Windows [2]kActivation\_cli.zip

- [3]1) Активация программного ключа
- [4]2) Создание файла для активации по электронной почте
- [5]3) Снятие c2v запроса
- [6]4) Применить файл v2c или h2h
- [7]5) Создание ID файла
- [8]6) Создание файла переноса ключа
- [9]7) Восстановление ключа
- [10]8) Вывод списка ключей на подключённых к данному компьютеру

Справка по командам

-h

#### 1) Активация

Параметры электронный адрес пользователя зарегистрирован:  
-a код\_активации\_программного\_ключа электронная\_почта

Пример:

#### 2) Создание файла для активации по электронной почте

-e код\_активации\_программного\_ключа электронная\_почта [каталог\_вывода\_файла]  
Если не указывать каталог вывода файла, то он будет выведен в текущий каталог размещения kActivation

Пример:

#### 3) Снятие c2v запроса

Запрос можно снять только с ключей на компьютере где выполняется приложение.  
Вводить весь ID ключа с которого необходимо снять запрос необязательно, лишь необходимое для его идентификации среди других ключей на данном компьютере.  
Запрос можно снять как с аппаратного, так и с программного ключа.

-c2v key\_id

Если не указывать каталог вывода файла, то он будет выведен в текущий каталог

-c2v key\_id каталог\_вывода\_файла\_c2v

#### 4) Применить файл v2c или h2h

-v2c путь\_к\_файлу\_v2c/h2h

#### 5) Создание ID файла

-id

Если не указывать каталог вывода файла, то он будет выведен в текущий каталог

-id каталог\_вывода\_файла\_ID

#### 6) Создание файла переноса ключа

-t путь\_к\_файлу\_id key\_id

Вводить весь ID ключа с которого необходимо снять запрос необязательно, лишь необходимое для его идентификации среди других ключей на данном компьютере.  
Если не указывать каталог вывода файла, то он будет выведен в текущий каталог.

-t путь\_к\_файлу\_id key\_id каталог\_вывода\_файла\_ID

#### 7) Восстановление ключа

-r код\_активации\_программного\_ключа

Если по коду выполнено несколько активаций, необходимо указать ID восстанавливаемого ключа.

-r код\_активации\_программного\_ключа key\_id

#### 8) Вывод списка ключей на подключённых к данному компьютеру

-keys

## Консольное приложение для[...]

10/29/2024 20:05:43

```
[1] https://sd7.ascon.ru/Public/Utils/Sentinel%20HASP/kActivation/kActivation_cli.tar
[2] https://sd7.ascon.ru/Public/Utils/Sentinel%20HASP/kActivation/kActivation_cli_win_x32/kActivation_cli.zip
[3] #item_1
[4] #item_2
[5] #item_3
[6] #item_4
[7] #item_5
[8] #item_6
[9] #item_7
[10] #item_8
```