

Очистка локального кэша Pilot-IC[.]

07/16/2024 14:31:02

FAQ Article Print

Category:	База знаний (FAQ)::Программное обеспечение::Pilot	Last update:	09/06/2021 09:51:05
State:	public (all)		

Problem (public)

В процессе работы с документами объём папки локального кэша значительно вырос, что затрудняет работу с диском и может негативно сказываться на производительности компьютера.

Solution (public)

При работе с большими проектами необходимо периодически контролировать объём папки локального кэша и выполнять очистку.

Данные локального кэша хранятся в виде [1]разреженных файлов. При очистке кэша происходит не удаление файлов, а обнуление их содержимого. Для разреженных файлов с обнулённым содержимым резервируется выделенное место на диске, при этом такие файлы не занимают места на диске, так как в зону, занятую нулями, могут записываться данные других файлов.

Определение размера локального кэша

По умолчанию папка с файлами локального кэша расположена по пути:

C:\Users\[Имя пользователя]\AppData\Local\ASCON\[Наименование клиентского приложения]\Databases\[id базы]\[id пользователя]\Files

С помощью контекстного меню откройте Свойства папки и перейдите на вкладку Общие:

Свойство Размер покажет объём, зарезервированный для файлов, расположенных в этой папке. Свойство На диске покажет объём с учётом того, что обнулённые разреженные файлы занимают объём, близкий к 0 байт. Если данные всех обнулённых разреженных данных снова будут подгружены в кэш, то значение свойства На диске может стать близким к значению свойства Размер.

Таким образом значения свойств Размер и На диске могут различаться.

Очистка локального кэша

Очистить локальный кэш пользователя клиентского приложения можно двумя способами:

[2]Выполнить очистку в настройках клиента. При этом из локального кэша пользователя будет удалено всё содержимое размещённых там синхронизированных с сервером разреженных файлов. Содержимое уникальных файлов клиента (не отправленных на сервер) не удаляется. [3]Размонтировать проекты на Storage. Из локального кэша пользователя будет удалено содержимое синхронизированных с сервером файлов, которые относятся к размонтированным проектам. Для очистки всего кэша нужно размонтировать все проекты.

Подробнее, см. раздел [4]Локальный кэш системы Pilot-ICE в документации.

[1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
[2] <https://help.pilotems.com/ru/Content/client.htm#Кэширова>
[3] <https://help.pilotems.com/ru/Content/disk.htm>
[4] https://help.pilotems.com/ru/Content/lokalnyi_kesh.htm?Highlight=%D0%BA%D1%8D%D1%88