

## Сбор дампа памяти для аварийно[...]

04/14/2026 11:30:25

[FAQ Article Print](#)

<b>Category:</b>	База знаний (FAQ)::Программное обеспечение::Pilot	<b>Last update:</b>	02/26/2026 11:20:24
<b>State:</b>	public (all)		

### Keywords

дамп, аварийное завершение

### Problem (public)

При возникновении ошибок типа:

- «Приложение выполнило недопустимую операцию и будет закрыто»,
  - «Прекращена работы программы»,
  - произвольная остановка серверного процесса,
- необходимо собрать дамп памяти процесса.

### Solution (public)

1. Сбор дампа клиентских приложений (3D-Storage, Pilot-ECM, Pilot-ICE/Enterprise, Pilot-BIM, Pilot-myAdmin):

1.1 Добавить соответствующие ключи в реестре, запустив приложенный файл ClientPilotCrashDumps.reg

1.2 Выполнить действия, приводящие к аварийному закрытию приложения.

1.3 Прислать в техническую поддержку файл \*.dmp из папки %AppData%\ASCON\<название продукта Pilot>\Dumps

2. Сбор дампа серверных процессов (Pilot-Server, Pilot-BIM-Server, Pilot-SearchServer):

2.1 Добавить соответствующие ключи в реестре, запустив приложенный файл ServerCrashDumps.reg

2.2 Выполнить действия, приводящие к аварийной остановке процесса.

2.3 Прислать в техническую поддержку файл \*.dmp соответствующего процесса из папки C:\CrashDumps

2.4 Файл реестра ServerCrashDumps.reg активирует сборку дампов при аварийном завершении любого процесса системы, а не только сервисов Pilot.