

Консольное приложение для[...]

08/14/2024 23:20:53

FAQ Article Print

Category:	База знаний (FAQ)::Работа ПО АСКОН в ОС Linux	Last update:	01/28/2022 19:45:37
State:	public (all)		

Keywords

kActivation, Sentinel, HASP, linux, terminal, cli

Problem (public)

kActivation_cli консольное приложение для работы с ключами Sentinel HASP (только для ключей АСКОН) в ОС семейства Linux и в ОС Windows.

Solution (public)

Для ОС семейства Linux (только x86_x64) [1]kActivation_cli.tar
Библиотеку libhasp_linux_x86_64_46707.so добавить в каталог /lib

Для ОС Windows [2]kActivation_cli.zip

- [3]1) Активация программного ключа
- [4]2) Создание файла для активации по электронной почте
- [5]3) Снятие c2v запроса
- [6]4) Применить файл v2c или h2h
- [7]5) Создание ID файла
- [8]6) Создание файла переноса ключа
- [9]7) Восстановление ключа
- [10]8) Вывод списка ключей на подключённых к данному компьютеру

Справка по командам

-h

1) Активация

Параметры электронный адрес пользователя зарегистрирован:
-a код_активации_программного_ключа электронная_почта

Пример:

2) Создание файла для активации по электронной почте

-e код_активации_программного_ключа электронная_почта [каталог_вывода_файла]
Если не указывать каталог вывода файла, то он будет выведен в текущий каталог размещения kActivation

Пример:

3) Снятие c2v запроса

Запрос можно снять только с ключей на компьютере где выполняется приложение.
Вводить весь ID ключа с которого необходимо снять запрос необязательно, лишь необходимое для его идентификации среди других ключей на данном компьютере.
Запрос можно снять как с аппаратного, так и с программного ключа.

-c2v key_id

Если не указывать каталог вывода файла, то он будет выведен в текущий каталог

-c2v key_id каталог_вывода_файла_c2v

4) Применить файл v2c или h2h

-v2c путь_к_файлу_v2c/h2h

5) Создание ID файла

-id

Если не указывать каталог вывода файла, то он будет выведен в текущий каталог

-id каталог_вывода_файла_ID

6) Создание файла переноса ключа

-t путь_к_файлу_id key_id

Вводить весь ID ключа с которого необходимо снять запрос необязательно, лишь необходимое для его идентификации среди других ключей на данном компьютере.
Если не указывать каталог вывода файла, то он будет выведен в текущий каталог.

-t путь_к_файлу_id key_id каталог_вывода_файла_ID

7) Восстановление ключа

-r код_активации_программного_ключа

Если по коду выполнено несколько активаций, необходимо указать ID восстанавливаемого ключа.

-r код_активации_программного_ключа key_id

8) Вывод списка ключей на подключённых к данному компьютеру

-keys

Консольное приложение для[..]

08/14/2024 23:20:53

```
[1] https://sd7.ascon.ru/Public/Utils/Sentinel%20HASP/kActivation/kActivation_cli.tar
[2] https://sd7.ascon.ru/Public/Utils/Sentinel%20HASP/kActivation/kActivation_cli_win_x32/kActivation_cli.zip
[3] #item_1
[4] #item_2
[5] #item_3
[6] #item_4
[7] #item_5
[8] #item_6
[9] #item_7
[10] #item_8
```