

## Как настроить программу для[..]

05/21/2026 14:06:04

FAQ Article Print

<b>Category:</b>	База знаний (FAQ)::Система лицензирования::Sentinel HASP (HASP SRM)	<b>Last update:</b>	12/03/2021 14:29:49
<b>State:</b>	public (all)		

### Keywords

ACC, HASP, IP, Сервер, настройка

### Problem (public)

Как настроить программу для поиска сетевых лицензий?

### Solution (public)

Настоятельно рекомендуется устанавливать ключ на машину, где не ведется работа с защищенным ПО (далее сервер лицензий).  
**ВНИМАНИЕ:** Если в качестве сервера лицензий все же используется машина, где ведется работа с защищенным ПО, ее необходимо настраивать так, как описано в пункте I.

I. На сервере лицензий необходимо в ACC на странице [1]Конфигурация выполнить следующие настройки:

1) на вкладке "Доступ с удаленных клиентов" ("Access from Remote Clients"): отметить "Все лицензии доступны без удостоверения" ("All licenses are accessible without need of identity") нажать кнопку "Применить" ("Submit");

2) на вкладке "Доступ к удаленным Менеджерам лицензий" ("Access to Remote License Managers"):

- снять галочку "Доступ к удаленным лицензиям" ("Allow Access to Remote Licenses");  
 - нажать кнопку "Применить" ("Submit");

3) При необходимости настроить параметры доступа к менеджеру лицензий, ключам или отдельным лицензиям  
<https://sd.ascon.ru/otrs/customer.pl?Action=CustomerFAQZoom;ItemID=534>

II. На клиентском рабочем месте, где установлено защищенное ПО.  
 [2]а) для КОМПАС v17 и выше/КОМПЛЕКС 2018 (нажмите чтобы раскрыть) В папке %LocalAppData%\SafeNet Sentinel\Sentinel LDK создать текстовый файл с именем hasp\_46707.ini  
 Содержание файла:

```
[NETWORK]
broadcastsearch = 0
disable_ipv6 = 0
serveraddr = XXX.XXX.XXX.XXX
```

В строке serveraddr вместо XXX.XXX.XXX.XXX указать путь к серверу с ключом (IP адрес или доменное имя). Если необходимо указать несколько серверов лицензий, то каждый указывается на отдельной строке. Например:  
 serveraddr = 111.111.111.111  
 serveraddr = 222.222.222.222  
 serveraddr = 333.333.333.333

Если на данной машине не используются другие продукты защищенные по технологии Sentinel HASP, то рекомендуется отключить поиск в сети средствами менеджера лицензий. Для этого откройте ACC на странице [3]Access to Remote License Managers снимите отметку параметра "Allow Access to Remote Licenses" и нажмите кнопку "Submit".

[4]б) для КОМПАС до V16 и КОМПЛЕКС 2014 включительно (нажмите чтобы раскрыть) необходимо в ACC на странице [5]Конфигурация выполнить следующие настройки: на вкладке "Доступ к удаленным Менеджерам лицензий" задать настройки (как на рисунке ниже): отметить галочку "Доступ к удаленным лицензиям"; снять галочку "Широковещательный поиск"; в поле "Параметры поиска удаленных лицензий" указать IP-адрес или имя сервера лицензий и нажать клавишу enter; нажать кнопку "Применить";

Информацию о дополнительных настройках Admin Control Center смотрите в [6]справке менеджера лицензий

```
function sh(num) { obj = document.getElementById("spoiler_"+num); if (obj.style.display == "none" ) { obj.style.display = "block"; } else { obj.style.display = "none"; } }
```

[1] [http://localhost:1947/\\_int\\_/config.html](http://localhost:1947/_int_/config.html)

[2] javascript:sh(

[3] [http://localhost:1947/config\\_to.html](http://localhost:1947/config_to.html)

[4] javascript:sh(

[5] [http://localhost:1947/\\_int\\_/config.html](http://localhost:1947/_int_/config.html)

[6] [http://localhost:1947/ACC\\_help\\_config\\_basic.html](http://localhost:1947/ACC_help_config_basic.html)