

## Как получить информацию об[..]

08/09/2024 09:49:18

FAQ Article Print

<b>Category:</b>	База знаний (FAQ)::Система лицензирования::Sentinel HASP (HASP SRM)	<b>Last update:</b>	03/03/2023 09:54:53
<b>State:</b>	public (all)		

### Keywords

hasp, srm, log, лог, использование

### Problem (public)

Каким образом можно получить информацию об использовании лицензий на ПО АСКОН, защищенное при помощи системы лицензирования Sentinel HASP (HASP SRM)?

### Solution (public)

Информацию об использовании лицензий на ПО АСКОН можно получить из файлов журнала доступа (логов) системы лицензирования Sentinel HASP (HASP SRM). Эта информация необходима также для решения некоторых проблем, связанных с получением лицензий на ПО АСКОН.

Если у Вас возникла необходимость получения логов системы лицензирования, настоятельно рекомендуем обновить драйвер системы защиты до текущей версии - см. статью базы знаний [1]700456.

Для разных версий приложений действия по включению ведения журнала доступа могут отличаться. Допускается использование обоих методов для случая когда на одной машине используются приложения с разными версиями API HASP (например КОМПАС v17 и ВЕРТИКАЛЬ 2014)

[2]для рабочих станций с КОМПАС v17/КОМПЛЕКС 2018 и выше (нажмите чтобы раскрыть)

Для включения ведения журнала доступа и журнала ошибок необходимо внести изменения в файл hasp\_46707.ini (или создать новый). Файл расположен в каталоге %LocalAppData%\SafeNet Sentinel\Sentinel LDK  
В файл необходимо добавить в раздел [NETWORK] строки requestlog и errorlog с параметром 1.

Для изменения формата ведения журнала доступа в раздел [LOGPARAMETERS] необходимо добавить строку text с параметром необходимого формата. Если строка text отсутствует то формат логов ведётся по умолчанию.  
Внимание! Без необходимости не меняйте формат ведения логов.

Пример содержания файла hasp\_46707.ini:

```
[NETWORK]
requestlog = 1
errorlog = 1
```

Указанные в hasp\_46707.ini параметры вступят в силу после перезагрузки КОМПАС v17 (и выше) или другого приложения использующие API HASP выше версии 7. Файлы журналов будут сохраняться в тот же каталог где размещён файл hasp\_46707.ini

[3]для КОМПАС до V16 включительно и сервера лицензий (нажмите чтобы раскрыть)

Ведение логов системы лицензирования настраивается в утилите [4]Admin Control Center (ACC). Дальнейшее описание приведено для русскоязычного интерфейса драйвера версии 6.60. Внешний вид и настройки утилиты ACC для других версий драйверов может отличаться!

Для активации ведения лога системы лицензирования откройте в браузере страницу [5]ACC/Конфигурация на вкладке Общие настройки и выполните следующие действия:  
отметьте опции ведения лога, как показано на скриншоте (не активируйте опцию Административные запросы!):  
нажмите кнопку Применить

Файлы логов доступа и системных ошибок за каждый день хранятся в директории C:\Program Files\Common Files\Aladdin Shared\HASP\Log\ (или C:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP\Log\ для 64-разрядных ОС) и называются соответственно YYYY\_MM\_DD\_access.log или YYYY\_MM\_DD\_error.log.

Если опция Записывать ежедневно не отмечена, файлы логов за весь период с момента активации ведения логов хранятся в директории C:\Program Files\Common Files\Aladdin Shared\HASP\ (или C:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP\ для 64-разрядных ОС) и называются соответственно access.log и error.log.

Настоятельно рекомендуем отмечать опцию Записывать ежедневно - это значительно упростит работу с лог-файлами!

При необходимости Вы можете использовать опции удаления и сжатия лог-файлов, а также ограничивать размер лог-файлов.

Дополнительно Вы можете настроить собственный формат ведения лога доступа - для этого на странице [6]ACC/Конфигурация на вкладке Общие настройки нажмите кнопку Параметры журнала. Не меняйте формат ведения лога без необходимости!

Последние записи лога доступа также отображаются в на странице [7]ACC/Журнал доступа. При возникновении проблем с получением файла лога в текстовом формате

## Как получить информацию об[..]

08/09/2024 09:49:18

Вы можете прислать скриншоты этой страницы. Если строка лога не помещается на экране целиком - не видно слова result(XX) в конце строки - перед тем, как сделать скриншот, измените масштаб страницы таким образом, чтобы строка была видна целиком.

```
function sh(num) { obj = document.getElementById("spoiler_"+num); if(
obj.style.display == "none" ) { obj.style.display = "block"; } else {
obj.style.display = "none"; } }
```

```
[1] https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=456
[2] javascript:sh(
[3] javascript:sh(
[4] http://localhost:1947/
[5] http://localhost:1947/_int_/config.html
[6] http://localhost:1947/_int_/config.html
[7] http://localhost:1947/_int_/log.html?count=100
```